

Mūsu piedāvājumā ir plaša profila palete un liela **krāsu un formu izvēle**. Papildu dažiem krāsu variantiem jūs varēsiet izvēlēties logu formu gandrīz neierobežoti. PVC logu dažādās montāžas iespējas ļaus piepildīt jebkuras klienta vēlmes gan jaunbūvēs, gan veicot mājas renovēšanu, sākot no standarta risinājumiem līdz pat ekskluzīviem risinājumiem tieši jūsu mājai.



SYNEGO logi

PVC logi ar 80mm iebūves dziļumu un Uf-vērtību līdz pat 0,94 W/m²K

SYNEGO logi ir labākā izvēle klientiem, kas taupa enerģiju.

Papildus Uf vērtībai līdz 0,94 W/m²K, sistēma sevi apliecina ar ekonomiju un dažādajiem dizaina variantiem.

Jūsu, kā logu ražotāja priekšrocības:

- vairāk vietas noliktavā, jo jūs varat izmantot SYNEGO sistēmas ar diviem blīvējuma variantiem
- plašs profilu klāsts
- pieejamas daudzās krāsu variācijās
- videi draudzīgs materiāls, pārstrādājams

Vēlies pasūtīt REHAU logus?

Tehniskie dati

Vispārēji

Redzamais profila augstums aploda/vērtne
94 mm līdz 175 mm

Īpašības

Siltumizolācija, Uf līdz pat 0,94 W/m²K

Redzamais platums ar viltus statni	114 mm līdz 218 mm	Skaņas izolācija	Rw līdz pat 47 dB
Iebūves dziļums	80 mm	Pretielaušanās drošība (EN 1627)	līdz pat RC3
Kameru skaits	7/6	Pretestība vēja slodzēm (EN 12210)	B5
Stikla biezums	max. 51 mm	Lietus ūdens necaurlaidība (EN 12208)	9A
Blīvējumu sistēmas	AD: 2 atdurbļivējumi MD: 2 atdurbļivējumi un vidus blīvējums	Gaisa caurlaidība (EN 12207)	4
Profila dizains	plaknē novirzīta vērtne, daļēji novirzīta vērtne, apaļa vērtne	Lietošanas spēks (EN 13115)	2

Vēlies pasūtīt REHAU logus?



SYNEGO ārdurvis

Profilu sistēma ar 80mm iebūves dziļumu un Ud vērtību līdz pat 0,82 W/m²K

izveidota noslēgmehānismiem ar pretielaušanās klasi līdz pat RC2, SYNEGO ārdurvis sniedz lielisku drošību. Ar lielisku siltumizolāciju, augstu skaņas izolāciju, ilgmūžību un plašu krāsu paleti tiks izpildītas pašu prasīgāko būvnieku un īpašnieku vēlmēs.



Jūsu, kā ražotāja priekšrocības:

- perfekts blīvējums un izolācija
- augsta stabilitāte un ilgmūžība ar spēcīga tērauda armējuma izmantošanu
- brīva pildīņu izvēle
- iespējami bez barjeras risinājumi
- augsta pretielaušanās drošība
- pieejamas visās KALEIDO COLOR krāsu variācijās

Tehniskie dati

Vispārēji

Redzamais profila augstums aploda/vērtne	174 mm
Redzamais platums slieksnis/vērtne	136 mm (sliekšņa augstums 20 mm)
Iebūves dziļums	80 mm
Kameru skaits	7/5
Stikla biezums	max. 51 mm
Blīvējumu sistēmas	AD: 2 atdurbļīvējumi MD: 2 atdurbļīvējumi un vidus blīvējums

Īpašības

Siltumizolācija, Uf	1,2 W/m ² ·K
Skaņas izolācija	Rw līdz pa 45 dB
Pretielaušanās drošība (EN 1627)	līdz pat RC2
Pretestība vēja slodzēm (EN 12210)	B2
Lietus ūdens necaurlaidība (EN 12208)	4A
Gaisa caurlaidība (EN 12207)	4

Vēlies pasūtīt REHAU logus?

Profila dizains

plaknē novirzīta
vērtne

SYNEGO paceļami-bīdāmās durvis

Profilu sistēma ar 80mm dziļumu un U_f vērtību līdz pat $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Kā citas SYNEGO sistēmas, arī paceļami-bīdāmās durvis nodrošina lielisku pretielaušanās drošību

Jūsu, kā ražotāja priekšrocības:

- ērta lietošana ar augstvērtīgiem blīvējumiem
- panoramas versija ar atvērumu līdz 5m
- iespējams elementu platums līdz 10 m un augstums līdz 2,7m
- pieejams visās KALEIDO COLOR krāsu variācijās

Vēlies pasūtīt REHAU logus?

Tehniskie dati

Vispārēji

Redzamais profila
augstums 103 mm
aploda/vērtne

Iebūves dziļums 190 mm / 80
mm

Kameru skaits 5

Īpašības

Siltumizolācija, U_f 1,30 $\text{W/m}^2\text{K}$

Skaņas izolācija R_w līdz pat
43 dB

Pretielaušanās drošība (EN
1627) līdz pat RC2

Stikla biezums	max. 51 mm	Pretestība vēja slodzēm (EN 12210)	B3
Bīdāmās vērtnes izmēri	max 300 cm x 260 cm (Pl x Au)	Lietus ūdens necaurlaidība (EN 12208)	9A
Profila dizains	plaknē novirzīta vērtne	Gaisa caurlaidība (EN 12207)	4

SYNEGO SLIDE

PVC-Sistēma ar 156 mm iebūves dziļur un Uf-vērtību līdz 1,3 W/m²K

SYNEGO SLIDE: Īpaši izstrādātā bīdāmā sistēma pievilcīgam dalījumam starp iekšpusi un āru. Bīdāmā durvis un logi, kurus var atvērt un aizvērt ar nelielu piepūli un vienkāršu rokturi.

Jūsu priekšrocības:

- Daudz gaismas un elastīgas dizaina iespējas.
- Īpaši vienkārša un lietotājam draudzīga bīdāmo durvju un logu darbība.
- Pieejams visos KALEIDO COLOR krāsu variantos
- Videi draudzīgs, pārstrādājams

Vēlies pasūtīt REHAU logus?



Tehniskie dati

Vispārēji

Īpašības

Redzamais aplodas/vērtnes 65 augstums mm	līdz 101 mm	Siltumvadītspēja Uf	līdz 1,3 W/m ² K
Iebūves dziļums	156 mm	Skaņas izolācija Rw	līdz 44 dB
Kameru skaits	7/6	Pretielaušanās drošība (EN 1627)	līdz RC2
Maksimālais stikla biezums	51 mm	Noturība vēja slodzēs (EN 12210)	B3
		Lietus ūdens necaurlaidība (EN 12208)	8A
		Gaisa caurlaidība (EN 12207)	klase 4
		Lietošanas spēks (EN 13115)	klase 1

Vēlies pasūtīt REHAU logus?



Logi no Brillant-Design

PVC sistēma ar 70mm iebūves dziļumu un Uf vērtību līdz 1,3 W/m²K

Ar 70mm iebūves dziļumu un plašām tehniskām iespējām, Brillant-Design ir perfekti piemērots renovācijai un pārbūvei.

Jūsu kā ražotāja priekšrocības:

- vairāk vietas noliktavā ar vienādu armējumu vērtnei un rāmim
- lieliska statiskā noturība
- pieejams visās KALEIDO COLOR krāsās

Tehniskie dati

Vispārēji		Īpašības	
Redzamais profila augstums aploda/vērtne	88 mm līdz 177 mm	Siltumizolācija, Uf	līdz pat 1,3 W/m ² K
Redzamais platums ar viltus statni	124 mm līdz 220 mm	Skaņas izolācija	Rw līdz pat 45 dB
Iebūves dziļums	70 mm	Pretielaušanās drošība (EN 1627)	līdz pat RC
Kameru skaits	5	Pretestība vēja slodzēm (EN 12210)	B5
Stikla biezums	max. 41 mm	Lietus ūdens necaurlaidība (EN 12208)	9A
Blīvējumu sistēmas	2 atdurblīvējumi	Gaisa caurlaidība (EN 12207)	4
Profila dizains	plaknē novirzīta vērtne, daļēji novirzīta vērtne, apaļa vērtne	Lietošanas spēks (EN 13115)	1

Vēlies pasūtīt REHAU logus?



Ārdurvis no Brillant-Design 70mm profilu sistēma ar lielisku

pretielaušanās drošību

Mūsu Brillant-Design ārdurvis ir īpaši stabilas un ilgmūžīgas pateicoties sametinātiem armējuma stūru savienojumiem, liela izmēra metāla armējumiem vērtņē.

Klienti arī pēc daudziem gadiem lietos mūsu ārdurvis lieliskā kvalitātē, arī lielas durvis.

Jūsu kā ražotāja priekšrocības:

- lieliska stabilitāte ar liela izmēra armējumu un tā metinātiem savienojumiem stūros
- paaugstināta pretielaušanās drošība dēļ atslēgas mehānisma aizsardzības armējumā
- pieejams visās KALEIDO COLOR krāsās

Vēlies pasūtīt REHAU logus?

Tehniskie dati

Vispārēji

Redzamais profila augstums aploda/vērtne	166 mm
Redzamais augstums vērtne/slieksnis	128 mm (sliiekšņa augstums 20 mm)
Iebūves dziļums	70 mm
Kameru skaits	5/4

Īpašības

Siltumizolācija, Uf	1,6 W/m ² K
Skaņas izolācija	atkarībā no pildiņa
Pretielaušanās drošība (EN 1627)	līdz pat RC3
Pretestība vēja slodzēm (EN 12210)	B2

Stikla biezums	max. 41 mm	Lietus ūdens necaurlaidība (EN 12208)	4A
Blīvējuma sistēma	2 atdurblīvējumi	Gaisa caurlaidība (EN 12207)	4
Profila dizains	plaknē novirzīta vērtne		



Euro-Design 70 logu sistēma

PVC sistēma ar 70mm iebūves dziļumu

Ar 70mm iebūves dziļumu un plašām tehniskām iespējām, Brillant-Design ir perfekti piemērots renovācijai un pārbūvei.

Jūsu kā ražotāja priekšrocības:

- vairāk vietas noliktavā ar vienādu armējumu vērtnei un rāmim
- pieejams visās KALEIDO COLOR krāsās

Vēlies pasūtīt REHAU logus?

Tehniskie dati

Iebūves dziļums	70 mm
Siltumizolācija, Uf	līdz pat 1,3 W/m ² K
Skaņas izolācija	Rw līdz pat 45 dB
Pretielaušanās drošība (EN 1627)	līdz pat RC2